



## IRIDIUM 11

CORDA SEMI-STATICA  
SEMI-STATIC ROPE  
CORDE SEMI-STATIQUE



**Diametro**  
*Diameter* **11 mm**

**Lunghezza**  
*Length* **m**

Forza d'impatto  
*Impact force* 5,30 kN

Numero di cadute  
*Number of falls* >35

Peso al metro  
*Weight per meter* 76,3 g/m

Allungamento statico  
*Static elongation* 1,4 %

Ritiro in acqua  
*Water shrinkage* 3,0 %

Carico di rottura  
*Breaking load* 34,88 kN



TP TC  
019/2011

UIAA



1015

EN 1891: 1998



C.A.M.P. SpA

Costruzione Articoli Montagna Premana  
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy  
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010

[www.camp.it](http://www.camp.it) - [contact@camp.it](mailto:contact@camp.it)

# IRIDIUM 11



Ref. 2811

Diametro <i>Diameter</i>	11 mm
Peso al metro <i>Weight per meter</i>	76,3 g/m
Calza % <i>Cover %</i>	37 %
Anima % <i>Core %</i>	63 %
Forza d'impatto <i>Impact force</i>	5,30 kN
Numero di cadute F1 <i>Number of falls F1</i>	>35
Annodabilità <i>Flexibility to knot</i>	0,8
Scorrimento della calza <i>Sheath slippage</i>	0 mm
Allungamento <i>Elongation</i>	1,4 %
Carico di rottura <i>Breaking load</i>	34,88 kN
Rottura con nodo a otto <i>Strenght with figure of 8 knot</i>	22 kN
Ritiro in acqua <i>Shrinkage in water</i>	3,0 %
Materiale <i>Material</i>	Poliammide 6 Polyamide 6

Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

*Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.*

**IT** CORDA STATICA DI TIPO A:  
Utilizzo per lavori su corda in altezza, speleologia, canyoning, soccorso. Corda robusta per applicazioni severe.

**EN** TYPE A STATIC ROPE:  
Use for working at heights on ropes, caving, canyoning, rescue. Sturdy rope for harsh applications.

**FR** CORDE STATIQUE DE TYPE A:  
Utilisation pour travaux sur corde en hauteur, spéléologie, canyoning et secours. Corde robuste pour applications lourdes.

**DE** STATISCHES SEIL TYP A:  
Verwendung für Höhenarbeiten am Seil, Speläologie, Canyoning, Rettung. Robustes Seil für schwierige Anwendungen.

**ES** CUERDA ESTÁTICA TIPO A:  
Se usa para trabajos con cuerda en altura, espeleología, barranquismo o salvamento. Cuerda robusta para aplicaciones más complejas.

**NL** TYPE A STATISCH TOUW:  
Voor gebruik bij werken op hoogte met touwen, speleologie, canyoning en redding. Sterk touw voor ruwe omstandigheden.

**SV** STATISKT REP AV TYP A:  
Användning vid arbete på hög höjd, speleolog, canyoning, räddningsarbeten. Robust rep för svår användning.

**NO** STATISKE TAU AT TYPEN A:  
Bruk av tau for arbeider i høyden, huleforskning, juving, redningsarbeid. Et robust tau for tunge jobber og vanskelige forhold.

**RU** СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА ТИПА А:  
Для работ на высоте, спелеологии, каньонинге, спасательных работах. Прочная веревка для жестких условий работы.

